

Παροράματα του τεύχους «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος Κτιρίων», Αθήνα 2024

ΣΕΛΙΔΑ	ΥΠΑΡΧΟΝ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Σελίδα Δ1/2 Πεδίο 25	25. ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1)	25. ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2)
Σελίδα Ο 16 (πρώτο bullet στην σελίδα Ο 16) (30. ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ)	<ul style="list-style-type: none"> είτε κακή κατάσταση σκυροδέματος (κακή σκυροδέτηση, απόμιξη σκυροδέματος, φωλιές, φθορές, τραυματισμοί των δομικών στοιχείων), σε αρκετά μέλη του φέροντος οργανισμού και ιδιαίτερα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των κατακόρυφων στοιχείων μίας στάθμης, 	<ul style="list-style-type: none"> είτε κακή κατάσταση σκυροδέματος (κακή σκυροδέτηση, απόμιξη σκυροδέματος, φωλιές, φθορές, τραυματισμοί των δομικών στοιχείων), σε αρκετά μέλη του φέροντος οργανισμού και ιδιαίτερα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των κατακόρυφων στοιχείων μίας στάθμης,
Σελίδα Ο 20 (31 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)	<p>ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:</p> <p>Μεγάλη διαφορά ύψους θεωρείται όταν υπάρχει διαφορά υπέργειου πλήθους ορόφων ίση ή μεγαλύτερη των 2 ή διαφορά συνολικού ύψους κτιρίου ίση ή μεγαλύτερη του 50% (ύψος του υψηλότερου κτιρίου μεγαλύτερο ή ίσο προς το ύψος του χαμηλότερου κτιρίου επί 1.5).</p>	<p>ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:</p> <p>Μεγάλη διαφορά ύψους θεωρείται όταν υπάρχει διαφορά υπέργειου πλήθους ορόφων ίση ή μεγαλύτερη των 2 ή διαφορά συνολικού ύψους κτιρίου ίση ή μεγαλύτερη του 50% του ύψους του χαμηλότερου κτιρίου (ύψος του υψηλότερου κτιρίου μεγαλύτερο ή ίσο προς το ύψος του χαμηλότερου κτιρίου επί 1.5).</p>